

Sportsman 570 Sage Green



Especificaciones clave

44
HP

48 in
ANCHO

11.5 in
ALTURA LIBRE DESDE
EL SUELO

MOTOR Y TREN DE POTENCIA

Control de descenso activo	No está equipado
Desplazamiento de cilindros	567cc
Enfriamiento	Líquido
Potencia	44 HP
Sistema de combustible/batería	Inyección electrónica de combustible / 340 CCA
Sistema de frenado de motor (EBS)	No está equipado
Sistema motriz	Tracción AWD/2WD seleccionable a demanda One Touch
Tipo de motor	Cilindro individual con doble árbol de levas en la cabeza de 4 tiempos ProStar
Transmisión/diferencial	Cambios en línea PVT P/R/N/L/H automático

DIMENSIONES

Altura de los asientos	84.5 cm (33.25 in)
Altura libre desde el suelo	29 cm (11.5 in)
Capacidad de carga útil	220 kg (485 lb)
Capacidad de combustible	17.0 l (4.5 gal)
Capacidad para personas	1
Dimensiones de la caja de la plataforma (largo x ancho x alto)	ND
Distancia entre ejes	128.3 cm (50.5 in)
Peso seco estimado	318 kg (701 lb)
Portaequipajes delantero/trasero	40.8 kg/81.6 kg (90 lb/180 lb)
Tamaño del vehículo general (largo x ancho x alto)	210.8 x 121.9 x 119.4 cm (83 x 48 x 47 in)

FRENOS

Freno de estacionamiento	Transmisión de estacionamiento/palanca manual bloqueable
Frenos delanteros/traseros	Disco hidráulico en las tres ruedas con palanca individual con freno hidráulico de pedal para las ruedas traseras

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Clasificación de remolque del enganche	612 kg (1,350 lb)
Iluminación	Luces halógenas montadas y de defensa, luces altas triples de 50 W, luces bajas dobles de 50 W, luz de frenos/luz trasera LED individuales
Instrumentación	Indicador completamente digital, velocímetro, odómetro, tacómetro, dos medidores de recorrido, cronómetro, indicador de marcha, medidor de combustible, indicador de tracción AWD, voltímetro, medidor de temperatura del refrigerante, luz de indicación de temperatura elevada
Otras características estándar	Portaequipaje delantero, enchufe de alimentación de 12 voltios, precableado para calentadores de mano y pulgar, cargador de batería integrado en la unidad, soporte de cabrestante incluido
RIDE COMMAND+	Available
Sistema de carga	Almacenamiento en seco delantero compatible con Lock & Ride de 18.9 l (5 gal)
Suspensión frontal	Puntal sellado MacPherson con recorrido de 8.2 in (20.8 cm)
Suspensión trasera	Doble brazo en A, suspensión trasera independiente (IRS) y recorrido de 9.5 in (24.1 cm)
Tipo de enganche	Amplificador estándar de 3.2 cm (1.25 in)

LLANTAS / RINES

Dirección hidráulica electrónica	No está equipado
Llantas Delanteras	25 x 8-12; 489
Llantas Traseras	25 x 10-12; 489
Rines	Acero de 12 in. (30.5 cm)